

# Anleitung Sparkular Effekt

Infos: Das Gerät ist aufgrund der Nutzung eines Granulats entsprechend empfindlich.

Deshalb ist es wichtig dass folgende Schritte beachtet werden:

**Vor der Veranstaltung: - Kein Granulat über Nacht in der Maschine lassen -**

1. Die Geräte mit dem Stromkabel verbinden



## 16.2. Remote control button operation instructions

8-key wireless remote control operation instructions			
	Key Text	Function	Function Description
1	HEAT ON	Turn on heating	Press this button to turn on the heating "HEAT" indicator light flashing, and the real-time temperature on the display screen
2	HEAT OFF	Turn off heating	Press this button to turn off the heating "HEAT" indicator light and display the real-time temperature on the display screen
3	HEIGHT 1	Spray height gear 1	Low range spray height
4	HEIGHT 2	Spray height gear 2	Spray height in the middle gear
5	HEIGHT 3	Spray height gear 3	High grade spray height
6	HEIGHT 4	Spray height gear 4	The spray height of the super high gear
7	STOP	Stop eruption	Press this button to stop the machine from spraying
8	CLEARING	Material cleaning function	Pressing this button will automatically clean up the heated but not sprayed consumables for 30 seconds.

2. Die Fernbedienung HEAT ON drücken damit die Geräte sich verbinden Der Heizprozess startet.

3. Dies dauert ein paar Minuten, die Geräte leuchten hinten dann grün.

4. Danach könnte man schauen ob die Geräte starten und sie entsprechend stoppen. Aus den Maschinen kommt dann oben ein Luftstoß.

6. Erst nun das Granulat in die Öffnung mit Deckel/Gummi einfüllen. Ansonsten könnte das Granulat das Zahnrad verstopfen und der Effekt geht nicht.

7. Die Maschinen starten und Granulat abfeuern. **Sollten beiden Maschinen nicht gleich viel ausstoßen kann es sein dass man öfter Start – Stop drücken muss damit Granulat in beide Brennkammern gleichmäßig vorhanden ist.**

8. Bei Bedarf Granulat nachfüllen.

**Ende der Veranstaltung:**

1. Die Maschine starten und das letzte Granulat aus der Maschine schießen. Dies erfolgt über die Funktion CLEARING. Diese ruhig 2-3 mal machen.

2. Danach ausschalten und 2 Minuten stehen lassen.

Bitte daran denken die Maschinen vollständig zusammenzupacken. Zum Zubehör gehört.

- 2 Maschinen
- 2 Stromkabel
- Dose für das restliche Granulat / Granulat
- Fernbedienung

---

**Beim Aufstellen der Effekte ist darauf zu achten das sich das Gerät nicht auf einem stark vibrierenden Untergrund (Basslautsprecher, Bühne usw.) befinden darf. Durch die Vibration verdichtet sich das Titan-Pulver und kann verklumpen dadurch blockiert die Förderwelle und das Pulver kann nicht in den Brennraum gelangen.**

## **Sicherheitshinweise – Bitte beachten -**

- In der Regel lösen Rauchmelder nicht aus, da kaum Rauchentwicklung entsteht.
- Direkt unter einem Rauchmelder sollten Sie die Fontänen aber dennoch nicht zünden.
- Sie benötigen zum Betrieb keinerlei Genehmigungen.
- Die Maschinen erzeugen einen sogenannten Kaltfunkeneffekt. Kaltfunken heißt aber nicht, dass diese eiskalt sind.
- Man kann während dem Betrieb die Hand in den Funkenstrahl halten – nicht super angenehm aber auch nicht gefährlich.
- Halten Sie dennoch zum Publikum einen vernünftigen Abstand. Ich empfehle 3 Meter.
- Stellen Sie die Funkenhöhe so ein, dass die Decke bei Indoor Benutzung nicht durch Funken getroffen wird.
- Aus Sicherheitsgründen soll zu brennbaren Gegenständen ebenfalls 3 Meter Abstand eingehalten werden.
- Bei Betrieb bleibt als Emission etwas feiner dunkler Staub zurück. Dieser kann einfach aufgesaugt oder aufgekehrt werden.
- Bei sehr empfindlichen Böden wie Parkett, weichem Holz, teurem Teppichboden könnte sich der Staub festsetzen bzw. durch tanzende Gäste minimal zerkratzt werden, daher empfehle ich bei diesen Bodenbelägen die Benutzung nicht bzw. nur auf eigene Verantwortung.
- Die Maschinen sind nicht Wasser bzw. Regenfest. Draußen können die Cold Sparks also nur bei trockener Witterung genutzt werden.